



# Марекан

Маяк для производителей мебели

## TECHNOMELT 224/2 KS

Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для наклеивания кромки

**Свойства продукта:**

## TECHNOMELT

низкая вязкость  
низкая рабочая температура  
способность быстро расплавляться  
обеспечение хорошего смачивания  
высокое качество склеивания  
наклеивание кромки со скоростью подачи от 3 м/мин.  
Материал канта: шпон, меламин, полиэстер, ПВХ, АБС, ПП

**Области применения:**

*Использование материала зависит от специальных свойств и его подготовки*

### Технические

**характеристики:**

**Точка размягчения:**

**Вязкость (по Брукфилду):**

около 850С  
около 17 000 мПа.с/1800С  
около 10 000 мПа.с/2000С  
ок. 75 гр.

**Устойчивость к высоким температурам:**

**Указания по использованию:**

**Рекомендуемая рабочая температура:**

в клеевке: 120-1400С  
на вальцах: 120-1400С  
натуральный

**Цвет:**

**Форма и упаковка:**

Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).

**Хранение:**

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 1 год.

**Указания по использованию:**

Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

*\*Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.*