



# Марекан

Маяк для производителей мебели

## TECHNOMELT 611 KS

Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров  
для наклеивания кромки

**Область применения:**

## TECHNOMELT

Наклеивание кромки при скорости подачи от 8 м/мин;  
Кромочные материалы: шпон, меламин, сложный полиэфир, ХПЛ, PVC, ABS, PP

*(окончательный результат склеивания во многом зависит от специальных качеств кромочных материалов, например, праймера).*

**Качества продукта:**

низковязкий;  
обеспечивает высокое качество обработки деталей и экономичное использование;

хорошо наносится даже на плохо смачиваемые кромочные материалы;  
образует плотный клеевой шов;  
обеспечивает высокую прочность склеивания;  
может использоваться на оборудовании с малой скоростью подачи.

**Технические характеристики:**

**Точка размягчения:**

около 80-1200С DIN 52011

**Вязкость (по Брукфилду):**

около 45 000 мПа.с/1800С

около 20 000 мПа.с/2000С

около 900С

**Термоустойчивость:**

Тест на термоустойчивость был проведен в лаборатории предприятия Дорус при наклеивании прямой кромки из дубового шпона толщиной 0,6 мм в условиях возрастающей температуры.

**Плотность:**

1,6 + 0,05 г/см<sup>3</sup>

**Диаметр сопла:**

1,18мм.

**Указания по использованию:**

**Рекомендуемая рабочая температура:**

в клеевке: 160-1950С

на вальцах: 160-1950С

**Цвет:**

натуральный, коричневый, черный, белый.

**Форма и упаковка:**

Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).

**Хранение:**

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 2 года.

**Указания по использованию:**

Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

*\*Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.*

ООО «МАРЕКАН»

141407, РФ, Московская область, город Химки, Нагорное шоссе, дом 2

www.marekan.ru

+7 (495) 797-05-82